

# OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER FOR INNVEDIG BRUK

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Overflatebehandling av treverk, MDF og andre materialer med vannbasert maling, lakk og beis.

### Grunning maling

Grunning legges på med ett strøk grunningsmaling eller lakk.

### Toppstrøk maling

Toppstrøk legges over grunningsmaling med ett til to strøk.

### Lakk

Lakk legges på i to eller flere strøk.

### Beis

Beis legges på i ett strøk.

### Beis og lakk

Produkter som både skal beises og lakeres får først ett strøk beis, så to strøk lakk.

### Overmaling

Produkter som skal overmales/-lakeres må først mellomslipes med en myk, finkornet slipepute. Deretter må produktet rengjøres/børstes/blåses rent før påføring av ny farge.

## 2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Lagring

Behandlede produkter må lagres på en skikkelig måte før de skal monteres. Alle behandlede produkter skal lagres tørt, innendørs. Eventuell emballasje skal forbli på inntil montering. Sollys kan gi misfarging og bør unngås.

### Før montering

Innen produktet skal monteres eller settes opp

innendørs er det viktig at treverket blir akklimatisert. Det betyr at treverket må tilpasse seg luftfuktigheten og miljøet der det skal monteres. Dette gjøres for at ikke treverket skal krype eller utvide seg unormalt mye etter montering. 3-5 døgn er vanligvis lang nok tid.

### Brukstid

Overflatebehandlingen er ment å gi god varighet og ved lite slitasje kan den vare livet ut. Varigheten og brukstiden avhenger av ytre påkjenninger - slitasje, sollys, fukt, produktråstoff, etc. Fargen kan med tiden endres av slike faktorer.

Det kan forekomme fargeforskjeller fra prosjekt til prosjekt på grunn av nyanseforskjeller i fargeblanding fra leverandør. Disse forskjellene er ikke store, og lite synlige, men vi anbefaler allikevel å sørge for at alt som skal overflatebehandles til enkeltprosjekter gjøres på samme ordre.

### Rengjøring

Vask med en ren, fuktig klut (ikke mikrofiber) og kun med syntetiske rengjøringsmidler. Du kan med fordel bruke lunkent vann, men ikke over 40 grader. Vaskemidler med slipemidler, grønnsåpe eller salmiakk må unngås.

### Ettersyn

Ingen oppgitte rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks

Overflatebehandlingen kan forringes med tiden slik som forklart under Brukstid. Ved behov eller etter ønske kan produktet overmales. Det er da viktig at produktet er rent, fettfritt og at det før ny maling/lakk påføres først mellomslipes med en myk, finkornet slipepute.

# OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER FOR INNVEDIG BRUK

## Fuktbestandighet

Overflatebehandling for innendørs bruk er ømfintlig overfor fukt.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

Muggsopp kan utvikles på produkter, spesielt på treprodukter, over tid om det blir utsatt for høy fuktighet. Fuktighet over lengre perioder kan også danne nyanseforskjeller og misfarging på overflatebehandlingen, som kan være en indikasjon på dannelse av muggsopp.

Produktet bør oppbevares i emballasje inntil luftfuktigheten i lokalet, huset, bygget det skal monteres i er lavere enn 65% og holder en romtemperatur på ca 20 grader.

## 4. AVFALLSHÅNDTERING

Overflatebehandlede produkter avfallshåndteres etter anvisning i FDV fra den representative produsent.

## 5. TEKNISK SUPPORT

Produsent	Bygg og Hage AS
Organisasjonsnummer	NO 918 416 617 MVA
Postadresse	Hedrum Ravei 110 3270 LARVIK
Telefon	+47 33 99 35 50
Email	post@byggoghage.no