

# OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER FOR UTVENDIG BRUK

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Overflatebehandling av treverk og andre materialer med vanntynnbar maling og beis.

### Grunning dekkende farger

Dekkende grunningsmalte produkter behandles med Teknol 3881/3890, levert av Teknos.

Behandlingen er en alkyd-/akrylgrunning som påføres maskinelt, og som inneholder soppdrepende midler med god beskyttelse mot overflatesopp, vær og vind. Behandlingen er diffusjonsåpen.

### Grunning transparente farger

Grunningsmalte produkter med transparente farger behandles med Teknol 1888, levert av Teknos. Behandlingen er en alkyd-/akrylgrunning som påføres maskinelt, og som inneholder soppdrepende midler med god beskyttelse mot overflatesopp, vær og vind. Behandlingen er diffusjonsåpen.

### Grunning og mellomstrøk

Produkter som overflatebehandles med grunning og mellomstrøk behandles med Teknol 3881/3890 + Nordica ECO 3300 levert av Teknos. Grunningsstrøket er alkyd-/akrylbasert og mellomstrøket er akrylbasert, dekkende. Mellomstrøk kan også påføres i to lag. Behandlingen gir god beskyttelse og lange vedlikeholdsintervaller.

Vær oppmerksom på at det i tilfeller der produktene som overflatebehandles skal monteres, så vil det være behov for behandling av spikerhull, skruehull og eventuelle monteringskader og ender. Dette skal gjøres umiddelbart etter montering.

### Grunning og beis

Produkter som overflatebehandles med grunning og beisstrøk i transparente farger behandles med Teknol 1888 transparent grunning og Nordica ECO 3894. Grunningen er alkyd-/akrylbasert og beisen er akrylbasert.

Vær oppmerksom på at det i tilfeller der produktene som overflatebehandles skal monteres, så vil det være behov for behandling av spikerhull, skruehull og eventuelle monteringskader og ender. Dette skal gjøres umiddelbart etter montering.

### Brukstid

Overflatebehandlingen er ment å gi god varighet og beskyttelse, og brukstid avhenger av type produkt som er overflatebehandlet, type behandling og ytre påkjenninger som slitasje, sollys, fukt, klima, etc. Dette kan gi variabel levetid på behandlingen. Fargen kan med tiden endres av slike faktorer.

Det kan forekomme fargeforskjeller fra prosjekt til prosjekt på grunn av nyanseforskjeller i fargeblanding fra leverandør. Disse forskjellene er ikke store, og lite synlige, men vi anbefaler allikevel å sørge for at alt som skal overflatebehandles til enkeltprosjekter gjøres på samme ordre.

# OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER FOR UTVENDIG BRUK

## 2. VEDLIKEHOLD

### Rengjøring

Overflatebehandlede utvendige produkter rengjøres den med husvask. Følg anvisningen på beholderen med huskvask for riktig fremgangsmetode. Skal produktet vedlikeholdes med ny maling skal det før behandling vaskes med kraftvask. Følg anvisningen på beholder med kraftvask for riktig fremgangsmetode.

### Produktettersyn

Overflatebehandlingen må kontrolleres jevnlig for å bevare de gode beskyttende egenskapene. Kontrollen bør helst gjøres så ofte som mulig, minimum en gang i året. Ved eventuelle sår i overflatebehandlingen rengjøres området rundt såret som beskrevet under Rengjøring, og ny behandling legges over.

Ved eventuelle indikasjoner på soppdannelser på overflatebehandlingen må området inkludert inntilliggende områder vaskes grundig med kraftvask og overmales, som beskrevet over.

### Vedlikeholdsintervaller

Behov for vedlikehold av overflatebehandlede produkter varierer. Intervallene avhenger av ytre påkjenninger som sollys, sjøluft, vind, regn, snø og klima.

Alle transparente grunningsstrøk må overmales senest 1 år etter eventuell produktmontering.

Alle dekkende grunningsstrøk må overmales senest 2 år etter eventuell produktmontering.

Alle produkter levert med transparent grunning og beis må beises med nytt strøk innen 3 år etter montering. To strøk beis innen 6 år etter montering.

Alle produkter som er levert med dekkende grunning og mellomstrøk må overmales innen 5 år etter montering. To mellomstrøk innen 8 år etter montering.

Husk alltid å male over spikerhull, skruer og eventuelle skader umiddelbart etter montering av produktet.

Vedlikeholdsintervallene nevnt over varierer med ytre påkjenninger. Det må gjøres jevnlig produktettersyn for å kontrollere nødvendig vedlikehold.

### Etterbehandling

Før produktet overmales må det vaskes med kraftvask og overflatene må være frie for fett og skitt. Det kan overmales/beises med vanntynnbare alkyd-/akrylmalinger/-beis, oljebeis, oljedekkbais og oljemaling.

### Brannklassifisering

Overflateproduktene vi benytter har brannsertifisering klasse D (D-s2, D0). Skal denne klassifiseringen opprettholdes ved etterbehandling bør produkter fra Teknos benyttes – Nordica Eko, Drywood Mesternes Husmaling, Drywood Visa.

# OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER FOR UTVENDIG BRUK

---

### 3. MILJØPÅVIRKNING

Produkter med overflatebehandling for utvendig bruk påvirker ikke innemiljøet.

### 4. AVFALLSHÅNDTERING

Overflatebehandlede produkter avfallshåndteres etter anvisning i FDV fra den representative produsent.

### 5. TEKNISK SUPPORT

Produsent	Bygg og Hage AS
Organisasjonsnummer	NO 918 416 617 MVA
Postadresse	Hedrum Ravei 110 3270 LARVIK
Telefon	+47 33 99 35 50
Email	post@byggoghage.no