

Til den det måtte angå

Skedsmokorset, 25.02.22

Klassifisering av SW lakk for innvendig furupanel

Test er utført av lakkert furupanel i samsvar med prosedyre gitt i Reaction to fire tests EN 13823:2020 og Brannklassifiseringsstandarden EN 13501-1:-2018.

Ytterligere tester er utført i samsvar med EN ISO 11925-2, EN ISO 1716 og EN 15725.

Resultatet av testene gir godkjent for alle lakker som Sherwin-Williams Norway i dag leverer som panellakk. Dette inkluderer lakk av typene EM, EX, WH og WM. EG1101-91513 (hvit base/lyse farger) er også inkludert.

Påleggsmengden som er testet er som beskrevet i teknisk datablad for hver enkelt lakk.

For EG1101-91513 er påleggsmengden 100 g/m².

Produktgruppen «lakk på furupanel» i forhold til dens reaksjon på brannadferd, er klassifisert: D

Tilleggsklassifisering i forhold til røykproduksjon er: s2

Tilleggsklassifisering i forhold til flammende dråper/partilker er: d0

Reaction to fire classification:

D-s2,d0

Sherwin-Williams Norway

Per Egil Salicath
Gen. Manager Norway

Anders Cunningham
R&D Manager

Ingunn Ekeberg
Tech. Manager Norway
